

Absenicon 3.0 C110(112C11010BN3AR004?HK221156A)

Absenicon 3.0 C110 - 110" Categoria diagonale Display LCD retroilluminato a LED - per congressi - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - 1010 3 in 1



Absenicon è un rivoluzionario schermo LED all-in-one per conferenze. Aiuta gli utenti a facilitare le presentazioni, il brainstorming e il processo decisionale. Offre un'esperienza di riunione efficace, conveniente, confortevole e intelligente.

Punti di forza della serie

- Formato nativo 16:9
- Alta luminosità
- Allineamento preciso
- Interfaccia facile da usare
- Specchio dello schermo
- Doppio sistema operativo

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Absenicon 3.0 C110 110" Display LCD retroilluminato a LED - Full HD - per per congressi
Tipo prodotto	Display a schermo piatto LCD retroilluminato a LED
Classe diagonale	110"
Uso commerciale	Sì - per congressi
Risoluzione	1920 x 1080
Formato di visualizzazione	1080p (Full HD)
Frequenza fotogrammi e tecnologia di potenziamento	3840 Hz Refresh Rate
Tecnologia LCD Backlight	Retroilluminazione a LED
Rapporto altezza/larghezza	16:9
Sintonizzatore TV	Senza sintonizzatore
Unità display videowall	1010 3 in 1
Capacità di memoria	16 GB
Tensione	100-240 V c.a. V
Potenza assorbita in esercizio	400 Watt
Dimensioni (LxPxH)	245 cm x 2.85 cm x 148.7 cm
Peso	103 kg
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo prodotto	Display a schermo piatto LCD retroilluminato a LED
Consumo energetico (massimo)	1200 Watt
Potenza assorbita in esercizio	400 Watt

Classe diagonale	110"
Uso commerciale	Sì - per congressi
Operating System	Android OS 8.0
Sintonizzatore TV	Senza sintonizzatore
Sintonizzatore TV	No
Design	Bezel-less Design, Ultra Slim
Larghezza	245 cm
Profondità	2.85 cm
Altezza	148.7 cm
Peso	103 kg

Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Formato di visualizzazione	1080p (Full HD)
Rapporto altezza/larghezza	16:9
Frequenza fotogrammi e tecnologia di potenziamento	3840 Hz Refresh Rate
Tecnologia LCD Backlight	Retroilluminazione a LED
Temperatura di colore	6500K
Rapporto di contrasto immagine	4000:1
Luminosità	350 cd/m ²
Angolo di campo	160 gradi
Angolo di visione (verticale)	140 gradi

Unità display videowall

Tipo a LED	1010 3 in 1
Manutenzione	Anteriore

Supporti ed elementi di montaggio

Base	Opzionale
------	-----------

Media Player

Configurazione	4 GB - 16 GB
----------------	--------------

Miscellanea

Standard di conformità	CCC, FCC, IP21, IP40
------------------------	----------------------

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore
Tensione in ingresso	100-240 V c.a. V

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni
--------------------	----------------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	-10 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.